

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ					
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	A.1	NAOIK 22.20.01	m2	30,00
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	A.2	NAOIK 22.10.01	m3	3,00
3	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	A.3	NAOIK 20.40	tonx10 m	35,00
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	A.4	NAOIK 20.31.02	m3	8,00
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	A.5	NAOIK 10.07.02	ton.km	350,00
6	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	A.6	NAOIK 20.04.01	m3	3,00
7	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	A.7	NAOIK 20.20	m3	3,00
8	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	A.8	NAOIK 32.01.04	m3	4,00
9	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	A.9	NAOIK 38.20.03	kg	70,00
10	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	A.10	NAOIK 71.21	m2	10,00
11	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	A.11	NAOIK 77.80.02	m2	10,00
12	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	A.12	NAOIK 73.37.01	m2	60,00
13	Κόστος υποδοχής αποβλήτων από εκσκαφές-κατασκευές-κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)	A.13	NAOIK ΣΧ.20.30	ton	18,00
14	Διακοσμητικά πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	A.14	NAOIK ΣΧ.Β51	m	15,00
15	Στεγάνωση με πολυουρία	A.15	NAOIK ΣΧ.79.18	m2	90,00
16	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, λευκού μαρμάρου προέλευσης Κοζάνης ή ισοδυνάμου, πάχους 3 cm	A.16	NAOIK ΣΧ.74.30.06	m2	32,00
17	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο λευκό, πάχους 2 cm	A.17	NAOIK ΣΧ.75.11.01	MM	23,00
18	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	A.18	NAOIK 38.02	m2	8,00
19	Διάνοξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή	A.19	NAOIK 22.35	TEM	1,00
20	Καθαίρεση κατασκευών αλουμινίου με υαλοπίνακες	A.20	NAOIK ΣΧ.65.01.A	TEM	1,00
21	Άντληση υδάτων με αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα ή ηλεκτροκίνητα δεξαμενών πυρόσβεσης	A.21	NAOIK ΣΧ.21.01.01.01	TEM	1,00
22	Αίθριο σταθερό από αλουμίνιο και διπλούς υαλοπίνακες	A.22	NAOIK ΣΧ.65.01	TEM	1,00
23	Υδρορόες και ειδικά τεμάχια από γαλβανισμένη λαμαρίνα	A.23	NAOIK ΣΧ.72.31	m2	20,00
24	Αρμολογία δαπέδων	A.24	NAOIK ΣΧ.79.37	MM	15,00
25	Επισκευή μάρμαρων στηθαίων Δημοτικού Ωδείου Λάρισας	A.25	NAOIK ΣΧ.75.21.01	TEM	1,00
26	Καθαίρεση επιχρισμάτων	A.26	NAOIK 22.23	m2	10,00
27	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος, εσωτ. διαμετρ. 4ins	A.27	HΛM N15	m	4,00
2. ΔΙΚΤΥΑ (H/M)					
1	Φρεάτιο ελέγχου δικλείδων ή διακλάδωσης σωληνώσεων από σκυρόδεμα, βάθους έως 0,50 m, διαστάσεων 70cm X 70cm, πλήρες μετά καλύμματος	B.1	ATHE N18066.1.7	τεμ.	1,00
2	Εκπομπή και πλήρη επανατοποθέτηση υφιστάμενου πλαισίου εδράσεως μετά καλύμματος ή εσχάρας κάλυψης, φρεατίου επίσκεψης	B.2	ΝΑΥΔΡ Γ16.07.01N	τεμ.	1,00
3	Πλωτήρας υδατοπύκνωσης (φλοτέρ) διαμέτρου Φ 2 ins, ορειχάλκινος	B.3	ATHE N18103.5	TEM	1,00
4	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 2 in	B.4	ATHE N.8104.7	TEM	3,00
5	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	B.5	NAOIK 77.67.03	MM	42,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
6	Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required Strength = Ελάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 M Pa), κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2:2003 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / PN 10 atm	B.6	ΝΑΥΔΡ Α\12.14.01.03	m	23,00

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΟΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

A. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

M. ΤΣΙΑΡΑΣ

A. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

K. ΣΥΝΤΑΚΑΣ

B. ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ