



Λάρισα 07-02-2018

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12**

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 4MW», φερόμενης ιδιοκτησίας της “ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε”.

Στη Λάρισα σήμερα 07-02-2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:30μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 5564/01-02-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαβίδη Δημήτριου, που ορίστηκε με την 355/28-02-2017 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Μαβίδης Δημήτριος ως Πρόεδρος, 2) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία 3) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 4) Ζαούτσος Γεώργιος, 5) Σουρλαντζής Απόστολος, 6) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 7) Τσιλιμίκας Χρήστος και 8) Τσακίρης Μιχαήλ.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης, μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: **Γνωμοδότηση επί του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 4MW», φερόμενης ιδιοκτησίας της “ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε”** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 5904/05-02-2018 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήμα Συντονισμού εναλλακτικής διαχείρισης & περιβάλλοντος, η οποία έχει ως εξής:

Σχετ: (1) Το με αρ. πρωτ. 922/5-01-2018 εισερχόμενο έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας
(2) ο σχετικός φάκελος της Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος

Κύριε Πρόεδρε,

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας για τη διατύπωση γνώμης κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων, στο πλαίσιο έναρξης της δημόσιας σχετικής διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της κ.υ.α. 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/τεύχος Β’/15-1-2014) δύναται να συνεκτιμά τις γνωμοδοτήσεις των δημοτικών συμβουλίων των δήμων, καθώς και εκείνες των Επιτροπών Ποιότητας Ζωής και των Συμβουλίων Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας που προβλέπονται από τα άρθρα 73, 76 και 8 του Ν. 3852/2010.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το ανωτέρω (1) σχετικό, το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας απέστειλε το σχετικό αίτημα στο Δήμο Λαρισαίων και αφού λάβαμε γνώση του περιεχομένου (2) σχετικού φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος, όπως αυτή αναρτήθηκε στην σχετικό ιστότοπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σας παραθέτουμε τα ακόλουθα:

1. Θέση του έργου

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα εγκατασταθεί σε γήπεδο συνολικής επιφάνειας 73.152,74m², στο 6ο χλμ. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, στη θέση «Γκρέκια», του Δ. Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Στο συγκεκριμένο γήπεδο ήταν εγκατεστημένη η βιομηχανία υφαντουργίας

«ΡΟΚΑ ΑΕ» η οποία έπαυσε τη λειτουργία της προ πολλών ετών, υφίστανται όμως ακόμη τα παλιά βιομηχανικά κτίρια, τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση λόγω παρατεταμένης αχρηστίας. Τα ακριβή χαρακτηριστικά του γηπέδου αποτυπώνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

2. Κατάταξη δραστηριότητας

Η ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς κατατάσσεται στη 10η Ομάδα, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και αντιστοιχεί επακριβώς στη δραστηριότητα με α/α 2: Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Βάσει της εγκατεστημένης ισχύος 4MW η μονάδα κατατάσσεται ως Α2.

Σε ότι αφορά το βαθμό όχλησης, καλύπτεται από τη δραστηριότητα με α/α 303δ, Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά συστήματα της ΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 και βάσει της ισχύος ηλεκτροπαραγωγής, κατατάσσεται σε Χαμηλή Όχληση.

Συνεπώς σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 1 του Ν.4014/2011η μονάδα κατατάσσεται στην **Α2 υποκατηγορία** και χαρακτηρίζεται ως **Χαμηλής Όχλησης**.

3. Συνοπτική περιγραφή του έργου

Αρχικά, και αφού εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια κατεδάφισης, θα πραγματοποιηθούν εργασίες κατεδάφισης των κτιρίων συνολικής επιφάνειας 19.000m² και απομάκρυνσης των αποβλήτων που θα παραχθούν.

Ο προτεινόμενος φωτοβολταϊκός σταθμός θα αποτελείται από 15094 φωτοβολταϊκά στοιχεία (γεννήτριες), ονομαστικής μέγιστης ισχύος 265 Wp. Η συνολική ονομαστική μέγιστη ισχύς θα είναι 3.999.910 kWp.

Δεν προβλέπονται συνοδά έργα οδοποιίας, ενώ η διασύνδεση με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνει στο δίκτυο μέσης τάσης, σε απόσταση 100m στα βόρεια του γηπέδου.

Το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα θα διοχετεύεται αρχικά σε αντιστροφείς τάσης (inverters). Οι αντιστροφείς θα εγκατασταθούν στο εσωτερικό 4 προκατασκευασμένων οικίσκων ο οποίοι θα περιέχουν επίσης το μετασχηματιστή και τα πεδία μέσης τάσης για τη διασύνδεση του σταθμού με το δίκτυο μέσης τάσης. Η παραγόμενη ενέργεια θα τροφοδοτείται στο δίκτυο διανομής μέσης τάσης (20KV) του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 4.650.000 και η χρονική περίοδος κατασκευής εκτιμάται σε 4-5 μήνες. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής αναμένεται ότι θα απασχοληθούν περίπου 40 άτομα. Κατά τη λειτουργία εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 2 άτομα.

Το γήπεδο εγκατάστασης του έργου βρίσκεται **εκτός σχεδίου πόλης, εντός Γ.Π.Σ.** και εκτός περιοχών του δικτύου Natura.

Η περιοχή καλύπτεται από τις διατάξεις της 5625/59708/28-9-2009 Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 523 ΑΑΠΘ/9-10-2009) περί «Έγκρισης Αναθεώρησης και Επέκτασης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Λαρισαίων». Το γήπεδο εγκατάστασης ανήκει στη ζώνη Β-Χ. Σύμφωνα με την 135/16-1-2017 Βεβαίωση Χρήσεων Γης της Πολεοδομίας Δ. Λαρισαίων, στη συγκεκριμένη περιοχή (Περιοχή Εγκατάστασης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων) επιτρέπεται η χρήση «Βιομηχανία-Χονδρεμπόριο». Οι συγκεκριμένες χρήσεις δεν εμπίπτουν στις ζώνες αποκλεισμού του άρθρου 7, παρ. 2 της ΚΥΑ 49828/12-11/2008 (ΦΕΚ 2464Β/3-12-2008), «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».

Κατά συνέπεια η χωροθέτηση της δραστηριότητας στο συγκεκριμένο γήπεδο είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες πολεοδομικές και χωροταξικές δεσμεύσεις.

4. Φάση κατασκευής του έργου

Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών αφορούν υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις που θα κατεδαφιστούν και εν συνεχεία θα υπάρξει διαμόρφωση του εδάφους. Η κάθε είδους παρέμβαση αναμένεται να γίνει με τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό προκειμένου να αποφευχθούν οι όποιες περιττές διαταράξεις λόγω άσκοπων εκχερσώσεων φυτεμένων εδαφών και άσκοπων μετακινήσεων ή αποθέσεων (τόσο μόνιμων όσο και προσωρινών) μεγάλων εδαφικών μαζών.

Αστικά λύματα

Κατά τη φάση κατασκευής θα παράγονται αστικά λύματα ανθρωπογενούς προέλευσης, τα οποία θα οφείλονται στο προσωπικό του εργοταξίου. Για την κάλυψη των σχετικών αναγκών θα χρησιμοποιηθούν χημικές τουαλέτες εργοταξιακού τύπου οι οποίες θα εκκενώνονται από κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία, σύμφωνα με τις προβλέψεις της εγκυκλίου 30374/3894/2013 του ΥΠΕΧΩΔΕ/τμ. Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Πλεονάζοντα υλικά & Στερεά απόβλητα

Από τις εργασίες καθαίρεσης, κατεδάφισης των κτιρίων και διαμορφώσεων του χώρου αναμένεται να προκύψουν τα παρακάτω στερεά απόβλητα προς διαχείριση :

Κωδικός ΕΚΑ	ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΝ)	ΔΙΑΘΕΣΗ
170107 μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακιών και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06	Είναι τα προϊόντα της κατεδάφισης των υφιστάμενων κτιρίων	1.300	Στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ μέσω της συνεργαζόμενης υποδομής Λατομεία Αδρανών-ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΕ (επισυνάπτεται Προσύμφωνο Συνεργασίας)
170407 ανάμεικτα μέταλλα	Ράβδοι σιδήρου στέγης, μεταλλικά κουφώματα, λαμαρίνες οροφής από την καθαίρεση των κτιρίων	340	Στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ μέσω της συνεργαζόμενης υποδομής Λατομεία Αδρανών-ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΕ (επισυνάπτεται Προσύμφωνο Συνεργασίας)
170504 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 170503	Γαιώδη υλικά από τις εκσκαφές. Όσα εκ των παραπάνω υλικών δε χρησιμοποιηθούν για επανεπιχώσεις και διαμορφώσεις κλίσεων θα διατεθούν	4.500	
170302 Μείγματα ορυκτής ασφάλτου		200	
170605* Δομικά υλικά αμιάντου	Πλάκες κάλυψης οροφής δομικών υλικών (ΕΛΛΕΝΙΤ) που περιέχουν ποσότητες αμιάντου	20	Στην αδειοδοτημένη εταιρεία Αφαίρεσης, συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων POLYECO ΑΕ (επισυνάπτεται επιστολή συνεργασίας)

Όλα τα υλικά που θα προκύψουν κατά την κατεδάφιση των κτιρίων και κατά τη φάση κατασκευής του έργου, θα διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)»

Εκπομπές ρύπων στον αέρα

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, οι κύριες πηγές αερίων ρύπων είναι:

- ☐ καυσαέρια από τη λειτουργία διαφόρων οχημάτων και μηχανημάτων (φορτηγά, εκσκαφείς, φορτωτές κλπ.) που χρησιμοποιούνται στις διάφορες εργασίες κατασκευής και τη μεταφορά υλικών από και προς το εργοτάξιο
- ☐ σκόνη από τις κατεδαφίσεις, τις εκσκαφές και τις εργασίες διαμόρφωσης εδάφους, καθώς επίσης και από τη μεταφορά των σχετικών υλικών με βαρέα οχήματα.

5. Φάση λειτουργίας του έργου

Η «παραγωγική» λειτουργία της εγκατάστασης συνίσταται αποκλειστικά και μόνο στις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα εντός των φωτοβολταϊκών στοιχείων και τη διαχείριση του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος μέσω των αντιστροφικών τάσης και του υποσταθμού μέσης τάσης. Δεν υφίσταται καμία κατανάλωση ενέργειας, φυσικών πόρων Α' υλών και βοηθητικών παροχών, εκτός από το ξέπλυμα των επιφανειών των φωτοβολταϊκών στοιχείων με νερό δικτύου για την απομάκρυνση σκόνης και ακαθαρσιών που μειώνουν την απόδοση. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα λαμβάνει χώρα περιοδικά, αναλόγως και των καιρικών συνθηκών.

6. Αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, αναμένεται πολύ μικρή επιβάρυνση του οδικού δικτύου της άμεσης περιοχής μελέτης από τη διέλευση των οχημάτων κατασκευής και μεταφορών εξοπλισμού. Η μεταφορά των αδρανών υλικών, προς και από το εργοτάξιο για την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών, έχει αρνητικές επιπτώσεις, λόγω αύξησης της κυκλοφοριακής κίνησης. Να σημειωθεί ότι οι προβλεπόμενες διαδρομές των φορτηγών οχημάτων βρίσκονται σχεδόν εξ' ολοκλήρου εκτός κατοικημένων περιοχών.

Σε γενικές γραμμές, οι επιπτώσεις αυτές αξιολογούνται ως τυπικές και αναμενόμενες για έργα τέτοιου είδους, ενώ το επίπεδο αναφοράς τους θα είναι καθαρά τοπικό και περιορισμένο στην άμεση περιοχή επέμβασης.

Μάλιστα με τα κατάλληλα μέτρα περιορισμού της σκόνης, τα οποία αποτελούν μέρος της ορθής εργοταξιακής πρακτικής (π.χ. διαβροχή μετώπων κατεδάφισης, εκσκαφής και διαδρομών κίνησης των βαρέων οχημάτων, μεταφορές χωμάτων και αδρανών υλικών με καλυμμένα φορτηγά κ.ά.), οι εκπομπές σκόνης αναμένεται να μειωθούν σε μεγάλο βαθμό.

Παρομοίως, η τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας για τους κινητήρες των μηχανημάτων και βαρέων οχημάτων της κατασκευής (υποχρεωτική «κάρτα καυσαερίων», χρήση νόμιμου καυσίμου κ.ά.), καθώς και βασικά μέτρα ορθής εργοταξιακής πρακτικής (απενεργοποίηση κινητήρων φορτηγών σε στάση, πλήρης αποτροπή ανοικτών καύσεων κ.ά.), εκτιμάται ότι θα ελαχιστοποιήσει τις εκπομπές αερίων ρύπων.

Η αύξηση της συγκέντρωσης των εκπομπών των αερίων ρύπων καύσης δεν αναμένεται να είναι σημαντική καθώς προέρχεται από πολύ περιορισμένο αριθμό μηχανημάτων και οχημάτων κατασκευής, για μικρό χρονικό διάστημα και η επιβάρυνση της περιοχής θα είναι τοπικού χαρακτήρα με περιορισμένη διάρκεια.

Κατά τη λειτουργία του έργου δεν αναμένεται καμία απολύτως επίδραση στην ποιότητα του αέρα.

7. Θεσμικό πλαίσιο που διέπει το πεδίο γνωμοδότησης του δημου

άρθρο 75 του ν. 3463/2006 – Αρμοδιότητες Δήμων

περ. β, 4, της παρ. Ι

“... Ι. Οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς:

β) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

4. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία....”

Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24 Α/13-2-2012) : Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Άρθρο 24 - Ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων

1. Οι αρχικοί παραγωγοί ή άλλοι κάτοχοι αποβλήτων πραγματοποιούν οι ίδιοι την επεξεργασία των αποβλήτων ή αναθέτουν την επεξεργασία σε έμπορο ή σε οργανισμό ή σε επιχείρηση που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων ή μέσω διακανονισμού με δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό συλλογής αποβλήτων σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 29.

2. Όταν τα απόβλητα μεταφέρονται από τον αρχικό παραγωγό ή κάτοχο σε ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, για προκαταρκτική επεξεργασία, αυτό δεν συνεπάγεται, κατά γενικό κανόνα, απαλλαγή από την ευθύνη για τη διεξαγωγή μιας εργασίας πλήρους ανάκτησης ή διάθεσης.

Άρθρο 28 - Διάθεση

Ο παραγωγός ή ο κάτοχος των αποβλήτων, αν αυτά δεν υποβληθούν σε εργασίες ανάκτησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26, έχει υποχρέωση να τα διαθέσει με ασφάλεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14.

Άρθρο 30 - Απαγόρευση ανάμειξης επικίνδυνων αποβλήτων

1. Απαγορεύεται η ανάμειξη μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επικίνδυνων αποβλήτων και η ανάμειξη επικίνδυνων με άλλα απόβλητα, ουσίες ή υλικά. Η απαγόρευση ανάμειξης περιλαμβάνει και την αραίωση επικίνδυνων ουσιών.

ΚΥΑ 36259/10 - Άρθρο 7 - Υποχρεώσεις διαχειριστών ΑΕΚΚ

“... 3. Ειδικότερες υποχρεώσεις των διαχειριστών ΑΕΚΚ: α) Ως προς τα ιδιωτικά έργα:

α.1) Το ΣΔΑ υποβάλλεται από τον διαχειριστή ΑΕΚΚ, στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση ή αναθεώρηση των σχετικών αδειών για ανέγερση κτιρίων, κατεδαφίσεις, επισκευές, τοποθέτηση κάδων σε δημόσιους χώρους κ.λπ.

α.2) Για να εξασφαλίζεται ή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Ν.2939/01 και την παρούσα απόφαση, ο διαχειριστής υποχρεούται με την έναρξη των εργασιών να προσκομίζει στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των Στοιχείων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 0.2 % επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου αποκλειστικά για έργα

εκσκαφών και 0.5 % επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για έργα κατασκευών και κατεδαφίσεων.

α.3) Ο διαχειριστής εντός 30 ημερών από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των ΑΕΚΚ, οφείλει να καταθέτει στην ως άνω αρμόδια υπηρεσία βεβαίωση παραλαβής των ΑΕΚΚ από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, στην οποία εκτός από τα στοιχεία του υπόχρεου, τη Δ/ση και τη δραστηριότητα προέλευσης των αποβλήτων αναφέρονται επίσης τα ακριβή στοιχεία σχετικά με τις κατηγορίες και τις ποσότητες των ΑΕΚΚ που παρελήφθησαν, βάσει των σχετικών παραστατικών (Δελτίων Αποστολής, Τιμολογίων κλπ) που τηρούνται στο αρχείο του εν λόγω συστήματος.

α.4) Εντός 10 ημερών από την κατάθεση της ως άνω Βεβαίωσης, επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή στον ενδιαφερόμενο διαχειριστή ΑΕΚΚ.

α.5) Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών αναστέλλεται η εφαρμογή του εδαφίου α.2, για όσο χρόνο έχουν διακοπεί οι εργασίες....”

ΚΥΑ 36259/10 - Άρθρο 10 - Όροι και προϋποθέσεις για τη συλλογή και μεταφορά των ΑΕΚΚ

“... 1) Σε περίπτωση που υπάρχουν επικίνδυνα απόβλητα, διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή τους κατά τρόπο ώστε να μην αναμιγνύονται με τα άλλα ΑΕΚΚ και εξασφαλίζεται η μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και διάθεσή τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων....”

N. 4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α') - άρθρο 40 έκδοση οικοδομικών αδειών

“... 1. Για την έκδοση οικοδομικής άδειας υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα τα εξής δικαιολογητικά και μελέτες, όπου απαιτούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

ιδ) σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ), σύμφωνα με την κ.υ.α. 36259/2010 (Β'1312),

2. Δικαιολογητικά άδειας κατεδάφισης:

θ) σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων ή αδρανών υλικών...”

8. Απόψεις – Προτάσεις – Γνωμοδότηση της Υπηρεσίας

Το κείμενο που ακολουθεί προτείνεται να ενσωματωθεί στην παρ. 4. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΩΝ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ» του Εντύπου Δ11 της Υ.Α. 1649/45

Για την υπό εξέταση δραστηριότητα, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- * διασφαλίζεται η συμβατότητα του υφιστάμενου έργου με το εγκεκριμένο ΓΠΣ του Δήμου Λαρισαίων
- * έχει εκδοθεί προηγουμένως η υπ' αριθμ. 317/2016 απαιτούμενη άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας)
- * η ασφαλής διαχείριση των παραγομένων αποβλήτων εξασφαλίζεται μέσω των συμφωνιών συνεργασίας με αδειοδοτημένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και συλλέκτες/διαχειριστές επικινδύνων αποβλήτων
- * θα εκδοθεί η απαιτούμενη Άδεια Κατεδάφισης

Εκτιμούμε ότι για τη Περιβαλλοντική Μελέτη της δραστηριότητας:

«Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 4MW», φερόμενης ιδιοκτησίας της “ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.”» δεν συντρέχουν εξ αρχής λόγοι αρνητικής γνωμοδότησης.

προτεινόμενοι όροι προς ενσωμάτωση στην υπό έκδοση Α.Ε.Π.Ο.

- Σύνταξη και έγκριση από την Πολεοδομία του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ)

- Σύνταξη και έγκριση του σχεδίου εργασιών αποξήλωσης και διαχείρισης στοιχείων αμιαντοτσιμέντου από την Περιφέρειας Θεσσαλίας, εφόσον προκύψουν τέτοια απόβλητα
- Χωριστή συλλογή και απαγόρευση ανάμιξης των επικινδύνων στερεών (δομικών υλικών αμιάντου) και υγρών αποβλήτων (απόβλητα λιπαντικών και ελαίων), εφόσον προκύψουν
- Κατά την διάρκεια των εργασιών αποξήλωσης να διενεργείται δειγματοληψία και μετρήσεις ινών αμιάντου στον αέρα. Μετά το πέρας των εργασιών να γίνουν μετρήσεις ινών αμιάντου από πιστοποιημένο εργαστήριο. Ο εξοπλισμός για την διενέργεια δειγματοληψιών και μετρήσεων ινών αμιάντου, οι προδιαγραφές και ο τρόπος δειγματοληψίας να πληρούν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 21017/84/2009 (εφόσον εκτελεστούν εργασίες αποξήλωσης στοιχείων αμιαντοτσιμέντου).
- Πλήρης αποκατάσταση των εργοταξιακών χώρων, βοηθητικών χώρων εργασίας και προσωρινών χώρων αποθήκευσης υλικών, κλπ
- Τήρηση των ορίων των εργοταξιακών χώρων και προκαθορισμός δρόμων/διαδρόμων μετακίνησης για να μην επηρεάζονται οι παρακείμενες ιδιοκτησίες
- Σε όλες τις μεταφορές χαλαρών υλικών (χώμα, χαλίκι, άμμος, υλικά καθαιρέσεων κ.λπ.) απαιτείται κάλυψη όλου του φορτίου, για να μην τίθενται σε κίνδυνο όσοι κινούνται πίσω ή γύρω από το φορτηγό.
- Κατά τις ξηρές περιόδους του έτους, οι εργοταξιακές διαδρομές θα πρέπει να διαβρέχονται.
- Τα προϊόντα εκσκαφών να οδηγούνται εντός του συντομότερου δυνατού χρονικού διαστήματος στις θέσεις επιχώσεων και η συστηματική διαβροχή τους κατά τις ξηρές περιόδους του έτους εφόσον αυτά αποθηκεύονται για μεγάλο χρονικό ορίζοντα

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά επί του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 4MW», φερόμενης ιδιοκτησίας της “ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε”, με την πρόταση για συμπλήρωση των κάτωθι όρων:

Προτεινόμενοι όροι προς ενσωμάτωση στην υπό έκδοση Α.Ε.Π.Ο.

- Σύνταξη και έγκριση από την Πολεοδομία του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ)
- Σύνταξη και έγκριση του σχεδίου εργασιών αποξήλωσης και διαχείρισης στοιχείων αμιαντοτσιμέντου από την Περιφέρειας Θεσσαλίας, εφόσον προκύψουν τέτοια απόβλητα
- Χωριστή συλλογή και απαγόρευση ανάμιξης των επικινδύνων στερεών (δομικών υλικών αμιάντου) και υγρών αποβλήτων (απόβλητα λιπαντικών και ελαίων), εφόσον προκύψουν
- Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποξήλωσης να διενεργείται δειγματοληψία και μετρήσεις ινών αμιάντου στον αέρα. Μετά το πέρας των εργασιών να γίνουν μετρήσεις ινών αμιάντου από πιστοποιημένο εργαστήριο. Ο εξοπλισμός για τη διενέργεια δειγματοληψιών και μετρήσεων ινών αμιάντου, οι προδιαγραφές και ο τρόπος δειγματοληψίας να πληρούν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 21017/84/2009 (εφόσον εκτελεστούν εργασίες αποξήλωσης στοιχείων αμιαντοτσιμέντου).
- Πλήρης αποκατάσταση των εργοταξιακών χώρων, βοηθητικών χώρων εργασίας και προσωρινών χώρων αποθήκευσης υλικών, κλπ
- Τήρηση των ορίων των εργοταξιακών χώρων και προκαθορισμός δρόμων/διαδρόμων μετακίνησης για να μην επηρεάζονται οι παρακείμενες ιδιοκτησίες
- Σε όλες τις μεταφορές χαλαρών υλικών (χώμα, χαλίκι, άμμος, υλικά καθαιρέσεων κ.λπ.) απαιτείται κάλυψη όλου του φορτίου, για να μην τίθενται σε κίνδυνο όσοι κινούνται πίσω ή γύρω από το φορτηγό.

- Κατά τις ξηρές περιόδους του έτους, οι εργοταξιακές διαδρομές θα πρέπει να διαβρέχονται.
- Τα προϊόντα εκσκαφών να οδηγούνται εντός του συντομότερου δυνατού χρονικού διαστήματος στις θέσεις επιχώσεων και η συστηματική διαβροχή τους κατά τις ξηρές περιόδους του έτους εφόσον αυτά αποθηκεύονται για μεγάλο χρονικό ορίζοντα

και σύμφωνα με το Τοπογραφικό Διάγραμμα, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΚΑΜΗΛΑΡΑΚΗ-ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ**



